




IEPE 低阻抗电压输出工业测量 – 双层屏蔽壳/吸铁安装座

型号:NTI-14125



传感器特点

- 双层壳屏蔽
- 连体磁座设计
- 双芯屏蔽连体电缆设计
- 可增配温度测量探头
- 高性能价格比



动态特征

灵敏度 ± 5%	-----	100 mV/g
测量范围	-----	± 50 g peak
宽频带分辨率	-----	0.0001 g rms
幅值线性	-----	1 %
频率范围 ± 5%	-----	0.5 – 4 kHz
± 10%	-----	0.3 – 5 kHz
安装谐振频率	-----	14 kHz
横向灵敏度	-----	≤ 5 %

电性参数

供电电源	-----	18 - 30 VDC
供电电流	-----	2 – 20 mA
输出阻抗	-----	≤ 100 Ω
直流偏置电压	-----	12 VDC
电噪声功率谱密度 (10 Hz)	-----	12 μg /√Hz
(100 Hz)	-----	4 μg /√Hz
(1000 Hz)	-----	3 μg /√Hz
内外壳绝缘电阻	-----	≥ 1x10 ⁸

环境

最大加速度值	-----	400 g peak
最大冲击值	-----	1000 g peak
工作温度	-----	-40 to 248°F / -40 to 120°C
密封形式	-----	焊接
基作应变灵敏度	-----	0.0005 g/μ 应变

外形结构

敏感材料	-----	压电陶瓷 / 剪切
外壳材料	-----	不锈钢
输出接头形式	-----	连体电缆
安装螺钉	-----	吸铁磁座
重量	-----	115 克

标准附件

Ø 4.5 mm x 1 m 连体双绞线屏蔽电缆 / BNC 接头
传感器出厂校验报告

