



600 系列滤波器

63750 抗混滤波器

- * 频率范围为 0 ~ 20 kHz，截至频率 50Hz ~ 20kHz (1, 2, 5 分档)
- * 阻带衰减 $\geq 120\text{dB}$ ，信噪比 $\geq 80\text{dB}$



型号	63750
通道数	4, 6, 8 Ch
可选频率范围	0~20KHz
截至频率(fc)	50Hz~20KHz
阻带衰减	$\geq 120\text{dB}$
增益	0 dB \pm 0.1dB
输入特性	$\pm 10\text{Vp}/100\text{K}\Omega$
输出特性	$\pm 10\text{Vp}/10\text{mA}$

63795 高/低通滤波器

- * 频率范围: 高通 10Hz ~20kHz，低通 DC ~ 9.9kHz
- * 阻带衰减 36dB / oct，电噪声 $\leq 2\text{mVrms}$ * 配备 x1, x10 信号增益
- * 截止频率(fc) 步进 0.01 Hz~0.09 KHz 0.01 Hz 0.1 Hz~9.9 KHz
0.1 Hz 1 Hz~99 KHz 1 Hz 10 Hz~990 KHz
10 Hz 100 Hz~9900 KHz 100 Hz



型号	63795
通道数	单通道，可多台组合
模式	高通、低通可切换
频率范围	高通: 0.01~20KHz / 低通: 0~9.9 KHz
阻带衰减	-36dB/oct
输入特性	$\pm 10\text{Vp}/100\text{K}\Omega$
输出特性	$\pm 10\text{Vp}/10\text{mA}$
增益	x1,x10
电噪声	$\leq 2\text{mVrms}$